

"ATM" BALANCE COMPACTE



Balance compacte, facile à utiliser et à nettoyer. Idéal pour les environnements avec des exigences élevées d'hygiène, les cuisines et les espaces de travail réduits.

Disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Afficheur LCD rétro éclairé avec 5 chiffres de 25 mm.
- Clavier simplifié à membrane étanche à 3 touches.
- Plateau en acier inox dimensions 190 x 230 mm.
- Pieds réglables et niveau à bulle.
- Protection contre les projections d'eau provenant du haut.
- Alimentation par batterie rechargeable (autonomie 70 heures environ) et bloc d'alimentation 230 vac.
- Colisage : dimensions 275 x 345 x 200 mm - poids 3,7 kg environ.
- Confection Master Pack : dimensions 2 x (275x345x200) mm - poids 2 x (3,7 kg) environ.
- Sur demande :
 - Certificat d'étalonnage avec masses étalons certifiées SIT.
 - Homologation CE-M 3000e + 3000e double plage.

RAIN PROOF

CE M

FONCTIONS

- Comptage des pièces.
- Contrôle du poids ou de pièces avec 2 seuils.
- Conversion d'unité kg, g.
- Zéro.
- Zéro suiveur.
- Tare semi automatique.
- Calibration digitale.
- Affichage de la haute résolution par la touche HR (x 10).
- Commande pour le rétro éclairage.
- Arrêt automatique.
- Témoin de décharge batterie.

Versions disponibles (pour le pesage réglementé, l'approbation CE-M est obligatoire)

Modèle	Max Portée en kg	Division Standard g	Echelon en g CE-M2 (*)	Division HR g (*)	Masterpack 2 pcs
ATM6	3/6	1/2	1/2	1	ATM6C
ATM15	6/15	2/5	2/5	2	ATM15C
ATM25	15/25	5/10	5/10	5	ATM25C

(*) Les divisions CE-M sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous. Divisions HR programmables au moment de l'installation en versions pas homologués.

En option seulement lors de la commande

Modèle Description

ECEM2A Homologation CE-M 2x3000e avec Vérification Primitive et première Vérification périodique inclus pour les balances classe III ou IIII avec capacité de 1 à 30 kg.