

"ASC" BALANCE COMPTEUSE COMPACTE



Balance compteuse particulièrement indiquée pour les inventaires. Fonction de contrôle du poids ou de pièces, totalisation de poids et pièces, 10 PLU'S mémorisables. Disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 3 afficheurs LCD rétro éclairé avec 6 chiffres en affichant simultanément le poids, le poids moyen unitaire d'une pièce et le nombre de pièces.
- Clavier à membrane étanche, numérique et fonctionnel à 20 touches sonores.
- Plateau en acier inox, dimensions 230 x 300 mm.
- Pieds réglables et niveau à bulle.
- Batterie interne rechargeable (autonomie 70 heures environ) et bloc d'alimentation 230 Vac.
- Port série RS232/C pour la connexion à un PC ou à une imprimante.
- Colisage : dimensions 410 x 375 x 180 mm - poids 5,1 kg environ.
- Confection Master Pack : dimensions 2 x (410 x 375 x 180) mm - poids 2 x (5,1 kg) environ.
- Sur demande :
 - Certificat d'étalonnage avec masses étalons certifiées SIT.
 - Homologation CE-M 3000e + 3000e double échelon.

FONCTIONS

- Comptage de pièces :
 - entrée libre du poids par échantillonnage,
 - entrée libre du poids unitaire,
 - optimisation automatique du PMU,
 - indication du P.M.U. / de la quantité de référence insuffisante,
 - 10 PLU'S mémorisables.
- Contrôle du poids ou des pièces à 2 seuils avec alarme sonore.
- Totalisation du poids ou des pièces.
- Zéro.
- Zéro suiveur.
- Tare semi automatique ou pré programmée.
- Calibration digitale.
- Commande pour le rétro éclairage.
- Arrêt automatique.
- Témoin de charge batterie.

CARACTERISTIQUES DU COMPTAGE

- Résolution interne et P.M.U. minimum recommandé (poids moyen unitaire):

Modèle	ASC6	ASC15	ASC30
Résolution interne g	0,02	0,05	0,1
P.M.U. minimum recommandé g	0,1	0,2	0,5

Versions disponibles (pour le pesage réglementé, l'approbation CE-M est obligatoire)

Modèle	Max Portée en kg	Division Standard g	Echelon en g CE-M2 (*)	Masterpack 2 pcs
ASC6	6	0,1	1/2	ASC6C
ASC15	15	0,2	2/5	ASC15C
ASC30	30	0,5	5/10	ASC30C

(*) Les divisions CE-M sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous.

En option seulement lors de la commande

Modèle	Description
ECEM2A	Homologation CE-M 2x3000e avec Vérification Primitive et première Vérification périodique inclus pour les balances classe III ou IIII avec capacité de 1 à 30 kg.
OBTPRSH	Imprimante thermique de table en boîtier ABS , vitesse >50mm/sec, résolution 203 dpi, 24/40 colonnes, largeur papier 58 mm, diamètre rouleau 50 mm. Alimentation avec bloc d'alimentation interne 110-240 Vac. Pour balances Scales House (à accoupler au câble de connexion spécifique pour la balance).

RSCBBC Câble longueur 1,5 m pour connexion des balances AFW, ALGM, ASB, ASC, ASG, BCSD et HLD à l'imprimante OBTPRSH.

RSCBPCBC Câble longueur 1,5 m pour connexion des balances série AFW, ALGM, ASC, BCSD, HLD et KS à PC.

Dini Argeo S.r.l.

Copyright - All Rights Reserved -

www.dinargeo.com

[Privacy Policy](#)